

# POZIOMNICE MAX LEVEL GOLD


## NAJWYŻSZA JAKOŚĆ POZIOMOWANIA W KLASIE PREMIUM

MN-70-556 · MN-70-558 · MN-70-560  
MN-70-562



- Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości i funkcjonalności.
- Kontrola jakości na każdym etapie wykonania.
- Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz jej powtarzalność.
- Wszystkie produkty posiadają certyfikaty potwierdzające jakość i parametry.
- 3 libelle pokazujące pion, poziom i 45°.
- Libelle bez ostrych krawędzi wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego można łatwo i szybko wyczyścić z zabrudzeń.
- Anodowana powłoka zabezpiecza aluminiową poziomnicę tworząc odporną na ścieranie, twardą i ściśle przylegającą warstwę ochronną.

### ▶ CECHY I KORZYŚCI




**WYKONANE Z DWUTEOWEGO PROFILA O SPECJALNIE DOBRANEJ GRUBOŚCI ŚCIANEK**, który zapewnia dużą sztywność i wytrzymałość na wygięcia i skręcanie.



**NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA** przekłada się na wysoką dokładność pomiaru do 0,4 mm/m oraz długą żywotność i trwałość przyrządu.



**ERGONOMICZNE UCHWYTY** pozwalają na łatwe przenoszenie i trzymanie podczas pracy.



**ODBOJNIKI Z WYSOKOUDAROWEGO TWORZYWA** amortyzującego uderzenia.




**POZIOMNICE PRZECHODZĄ RYGORYSTYCZNĄ KOMPUTEROWĄ KONTROLĘ** wykonania profilu oraz kalibracji libell.



**DOPRACOWANA KONSTRUKCJA MOCOWANIA** pozwala na udzielenie 100-letniej gwarancji na klejenie libell.



**LIBELLE DUAL PROTECT** posiadają podwójną ochronę przed zbitiem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.



**POZIOMNICE POSIADAJĄ MOCNE MAGNESY** ułatwiające wykonanie pomiaru.



**PŁYN NA BAZIE ALKOHOLU WYPEŁNIAJĄCY LIBELLE** jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.

### INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

INDEKS	POZIOMNICE BASIC			
	MN-76-556	MN-76-558	MN-76-560	MN-76-562
Długość [cm]	60	80	100	120
Ilość w OJ [szt.]			1	
Ilość w OZ [szt.]			5	
Ilość uchwytów [szt.]	1		2	
Wysokość profilu [mm]		62		
Szerokość profilu [mm]		28		